



CS50



CS50 la piccola spazzatrice con una grande forza spazzante

Adatta alla pulizia di manutenzione di pavimentazioni esterne ed interne di piccole e medie dimensioni. CS50 è una piccola spazzatrice uomo a terra molto maneggevole e compatta. È ideale per la pulizia di superfici fino a circa 2.500 m².

La presa del manubrio, di materiale plastico molto confortevole, rende agevoli i movimenti da compiere sulle leve. Quando ci si appresta a lavorare su superfici bagnate o umide si aziona la leva di chiusura dell'aspirazione.

La spazzola laterale facilita la pulizia degli angoli e del bordo muro. Il filtro pannello, con ampia superficie filtrante, ha eccezionali caratteristiche di trattenimento delle polveri. (Oggi disponibile anche nella versione "lavabile" e riutilizzabile).

Il flap anteriore e flaps laterali sono molto importanti per evitare il sollevamento della polvere durante il lavoro.

La spazzatrice CS50 è disponibile con alimentazione a batteria o a benzina ed ha una pista di lavoro da 65 cm (compresa la spazzola laterale).

I PLUS DI CS50

- Due tipologie di alimentazione a batteria o a benzina per soddisfare le diverse esigenze di pulizia.
- Compatta, pratica e robusta
- Guida intuitiva e comandi semplici
- Dimensioni compatte
- Risparmio nei consumi e maggiore sicurezza grazie alla rotazione della spazzola che si attiva solo a macchina funzionante
- Grande affidabilità del gruppo trasmissione grazie all'impiego di cinghie trapezoidali
- Estremamente versatile, a seconda del tipo di spazzola che si sceglie può lavorare su diverse tipologie di pavimento
- Spazzola in misto acciaio: per un uso esterno o su superfici molto ruvide
- Spazzola con setole tampico bassina: per polveri molto fine e su superfici lisce
- Spazzola con setole PPL: estremamente versatile per le superfici industriali
- Scuotifiltro manuale: affidabile, pratico e conveniente



CS50 B/BT
Versione a batteria
Senza trazione/con trazione

CS50 H/HT
Versione a benzina
Senza trazione/con trazione

I dettagli che fanno la differenza



CS50 è disponibile anche con motore di trazione di tipo endotermico Honda. Questo motore permette di aumentare la velocità di pulizia e semplificare il lavoro dell'operatore.

**La spazzola centrale, accessibile dal comodo sportello laterale, è facilmente regolabile.
È disponibile in diverse versioni per ogni tipo di sporco**

MISTO ACCIAIO

Per un uso esterno o superfici molto ruvide



SETOLE TAMPICO BASSINA

Polveri molto fini e superfici lucide



SETOLE PPL

È la più versatile su superfici industriali



Comandi di funzionamento: comando di chiusura/apertura dell'aspirazione, scuotifiltro a martelletto, sollevamento/abbassamento spazzola laterale, comando di avanzamento macchina (nei modelli a trazione).



È importante pulire ad ogni ciclo di lavoro il filtro con un aspiratore per garantire un ottimo funzionamento della macchina.



Il filtro a pannello è facilmente sostituibile senza l'uso di utensili.



Spazzola laterale: è indispensabile per pulire gli angoli e lungo i muri. Nel caso di pavimenti molto impolverati, per evitare di alzare la polvere, si può sollevare la spazzola, che arresta la propria rotazione.

Lo sporco viene convogliato direttamente in un cassetto di raccolta, robusto e leggero per una semplice operatività.





DOTAZIONI DI SERIE	CS50 B	CS50 BT	CS50 H	CS50 HT
Filtro in carta	•	•	•	•
Spazzola centrale PPL	•	•	•	•
Spazzola laterale PPL	•	•	•	•
Scuotifiltro meccanico	•	•	•	•
Carico posteriore	•	•	•	•

OPTIONAL	CS50 B	CS50 BT	CS50 H	CS50 HT
Filtro poliester	•	•	•	•
Scuotifiltro elettrico	-	-	-	-
Spazzola centrale/laterale misto acciaio	•	•	•	•
Spazzola centrale/laterale tampico	•	•	•	•
Spazzola centrale PPL 0,6 più rame	•	•	•	•

DESCRIZIONE TECNICA		CS50 B	CS50 BT	CS50 H	CS50 HT
Capacità cassetto di raccolta	l	40	40	40	40
larghezza lavoro con spazzola laterale	mm	650	650	650	650
larghezza spazzola centrale	mm	500	500	500	500
Diametro spazzole laterali	(n.) mm	(1) 380	(1) 380	(1) 380	(1) 380
Superficie filtrante	m ²	2,5	2,5	2,5	2,5
Trazione	-	semi aut.	aut.	semi aut.	aut.
Tipo di scarico	-	manuale posteriore	manuale posteriore	manuale posteriore	manuale posteriore
Capacità lavoro fino a	m ² /h	2275	2600	2275	2600
Motore spazzola laterale	-	meccanico	meccanico	meccanico	meccanico
Motore elettrico	V/W	12/600	12/600	-	-
Motore a scoppio	HP	-	-	3 (Honda)	3 (Honda)
Velocità di avanzamento	Km/h	0÷3,5	0÷4	0÷3,5	0÷4
Pendenza massima superabile	%	5	10	5	10
Batterie (n.)	V/Ah C5	(1) 12/140	(1) 12/140	-	-
Peso a vuoto (senza batterie)	Kg	67	75	70	78
Dimensioni macchina (lxhxl)	mm	1430x1000x660	1430x1000x660	1430x1000x660	1430x1000x660



Imprese di pulizia



Sanitario



Pubblico



Ho.Re.Ca



Benessere & Sportivo



Artigianato



Automotive



Retail



GDO



Logistico



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

